

Das Produkt

Der PORTEO 68 integriert die energiesparende und leistungsfähige Technologie des AMD Geode™ LX800 Prozessors in einem kompakten und robusten Gehäuse. Er ermöglicht den Einsatz von Zusatzgeräten, welche über diverse Steckplätze angeschlossen werden können. Die Betriebssysteme unterstützten server- und browser-basierte Applikationen zusätzlich zu den lokalen, eingebetteten Anwendungen. Die vielseitige Verwendbarkeit der Hard- und Software prädestiniert den PORTEO 68 für zahlreiche Einsatzgebiete in Firmennetzwerken und mit spezieller Kundensoftware.



Kenndaten/Eigenschaften

- ◆ Betriebssysteme Windows® CE, Windows® XP Pro sowie Windows® XP Embedded
- ◆ Thin-Client/Server Protokolle (Citrix ICA, Microsoft RDP), Terminalemulationen und Internet Browser
- ◆ Konfigurierbar für Thin-Client/Rechenserver, browser-basierte oder lokale Anwendungen
- ◆ Optimale Desktop-Lösung durch kleines Format (Raumersparnis)
- ◆ Systeme mit Flash-Speicher oder Festplatte (HDD)
- ◆ Metallhalterung zur Montage an VESA-vorgerüsteten LCD Displays (VESA-kompatibel)
- ◆ WLAN auch über USB möglich, USB zu seriellen und PS/2 Anschluss
- ◆ Robuste und lüfterfreie Bauweise für leise und betriebs-sichere Anwendung



Mobile Solution
GmbH & Co. KG
Otto-Lilienthal-Str. 36
D-71034 Böblingen

fon +49 70 31-71 48 50
fax +49 70 31-71 48 49

www.teXXmo.com
info@teXXmo.com



Technische Daten

Prozessor	AMD Geode™ LX 800
Display Auflösung	Bis zu 1920 x 1440 (85 Hz)
Speicher (Flash)	64 MB - 16 GB
Speicher (RAM)	256 MB (Windows® CE), 1 GB (LX)
Betriebssysteme	Windows® CE, Windows® XP Pro, Windows® XP Embedded
Speicher	Internes Flash Modul, 120 GB HDD, externer USB
Gehäuse	Aluminium Gehäuse, ABS Plastik Front- und Rückblende
Netzteil	Input: 90 - 240 V AC Output: 12 V DC; 1.2 A
Netzstecker	EU, UK, USA
Schaltknöpfe	Ein An-/Ausschalter vorn
Input/Output	12 V DC-In Buchse, Mikrofon-In Buchse, Audio-Out Buchse, 4 USB 2.0 Steckplätze, Parallel (1), Seriell (2), 10/100 BaseT Ethernet, VGA
Erweiterung	USB
Abmessungen (H x B x T)	46 x 144 x 130 (mm)
Gewicht	660 g
Regulatory	FCC Class B, CE
Betriebstemp.	0° - 40° C
Luftfeuchtigkeit	0% - 90%

Hauptoptionen

- ◆ Installiertes Wireless LAN, Mini PCI 802.11b/g mit externer Antenne
- ◆ Interne Halterung und Kabel für die Montage der Festplatte
- ◆ VGA Kabel für den Anschluss eines Displays

Standardpaket und Zubehör

- ◆ PORTEO 68
- ◆ AC/DC Adapter (Netzteil)
- ◆ Standfuß